

tesapack 4024 PV 2 leises Universal-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung/ Anwendung:

tesapack 4024 PV 2 ist ein Verschlussklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer speziellen Acrylatdispersionsmasse. Durch die spezielle Acrylat-Klebmasse (HiTack), die sich durch eine vergleichbar hohe Anfaßklebkraft von herkömmlichen Acrylaten absetzt, wird die Packleistung erhöht.

tesapack 4024 PV 2 ist universell einsetzbar für den Verschluss von Versandschachteln.

tesapack 4024 PV 2 hat folgende herausragenden Eigenschaften:

- Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit für längere Lagerdauer, auch bei Tageslicht
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen

Abmessungen:

Längen:	66 m
Breiten:	38, 50, 75 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Farben	Gesamtdicke ¹⁾	Klebkraft auf Stahl ¹⁾	Reißkraft ¹⁾	Reißdehnung ¹⁾
PP	transparent, chamois, weiß	52 µm	3 N/10 mm	45 N/10 mm	140 %

¹⁾ Parameter der Spezifikationen

AP - 5410 - 06/2002

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.